# GRAVIO STAHL

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | K2052 |
| Höhe | 931 mm |
| Breite | 498 mm |
| Tiefe | 570 mm |
| Gewicht | 139 kg |
| **Feuerraum** | |
| Höhe × Breite × Tiefe | 383×304×223 mm |
| **Glasscheibe sichtbar** | |
| Höhe × Breite | 370×320 mm |
| Abgasstutzen Außendurchmesser | 150 mm |
| **Stutzen** | |
| Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben | 872 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 365 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | |
| Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr | |
| **Leistungsangaben** | |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Raumheizvermögen | 144 $m^3$ |
| **Angaben zur Schornsteinbemessung** | |
| Abgasmassenstrom | 5,1 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 305 °C |
| Mindestförderdruck | 0,12 mbar |
| **Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien** | |
| Seite | 20 cm |
| Hinten | 15 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 80 cm |
| **Abgaswerte** | |
| CO | 0,375 g/$m^3$ |
| Staub | 0,028 g/$m^3$ |
| Mindestwirkungsgrad | >80% |
| Energieeffizienzklasse | $A^+$ |

**AUTOMATIK**

## ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm

BImSchV 2 stufe

§15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

**Fireplace GmbH**
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

**Fireplace Kft.**
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

Ersatzteilübersicht

# K2052 GRAVIO STAHL




| Pos. | Menge | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Feuerraumtür kpl. | 8400-409 |
| 2 | 1 | Dichtung( Ø9 mm) | 1982-011/lfm |
| 3 | 1 | Feuerraumtür blech | 8300-341 |
| 4 | 1 | Hitzebeständiges Glas | 5540-150A |
| 5 | 4 | Scheibenhalter | 6611-004A |
| 6 | 4 | Scheibenhalter | 6611-236 |
| 7 | 1 | Dichtung (8x2 mm) | 1982-001/lfm |
| 8 | 1 | Verschlusslasche | 4411-1854 |
| 9 | 1 | Schlossstift | 5035-527 |
| 10 | 1 | Luftregelungsblech sec | 5311-824 |
| 11 | 1 | Feder | 6536-015 |
| 12 | 1 | Aschekasten | 9900-2092 |
| 13 | 1 | Deckel kpl | 8700-253 |
| 14 | 1 | Rauchrohrstutzen | 3490-002A |
| 15 | 1 | Dichtung (Ø7,5 mm) | 1982-019/lfm |
| 16 | 1 | Abdeckung | 4111-071C |
| 17 | 1 | automatische Luftregelung pr. | 5300-294 |
| 18 | 1 | Achse | 5335-336 |
| 19 | 1 | Feuerablenkblech | 3711-120 |
| 20 | 1 | Vermiculit | 6081-337B |
| 21 | 1 | Vermiculit | 6081-338B |
| 22 | 1 | Vermiculit | 6081-339C |
| 23 | 1 | Vermiculit | 6081-340B |
| 24 | 1 | Vermiculit | 6081-341A |
| 25 | 1 | Vermiculit | 6081-380 |
| 26 | 1 | Vermiculit | 6081-342B |
| 27 | 1 | Vermiculit | 6081-1067A |
| 28 | 1 | Vermiculit | 6081-1068A |
| 29 | 1 | Vermiculit | 6081-1069 |
| 30 | 1 | Mulde kpl | 9900-2028X |
| 31 | 1 | Düse kpl | 9900-2093 |
| 32 | 1 | Deckel für Hinterseite | 4111-051B |
| 33 | 1 | Pelletbehälter kpl. | 9900-2088 |
| 34 | 1 | Pelletbehälter Dichtung | 1982-032/lfm |
| 35 | 1 | Pelletbehälter Abdeckung kpl. | 9900-2090 |
| 36 | 2 | Pelletdeckelgriff | 9900-2091 |
| 37 | 1 | Doppelkugelschnapper | 5000-396 |
| 38 | 1 | Ventil kpl. | 9900-2089 |
| 39 | 2 | Abdeckung | 4111-064B |
| 40 | 1 | Betätigungsarm kpl. | 9900-2084 |

Feuerraumauskleidung komplett 9900-2103